

**ТИП ПРОДУКТА**

Водоразбавляемая, на основе полисилоксана гель, применяемая вместе с силиконовой эмульсионной краской СИЛОКСАН для минеральных поверхностей (т.н. способ « СИЛОКСАН»). Не требуется 1- 3 отдельных грунтовочных обработок, что таким образом экономит затраты труда.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Улучшает водоотталкивающие свойства пленки краски препятствием проникновению дождя и брызг через капилляры в конструкцию. Очень хорошо изнутри выпускает пары влажности. Уменьшает движение солей на наружную поверхность конструкции.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Содержание сухих веществ** Прим. 80 объемных %

**Плотность** 0,9 г/мл

**Время высыхания, +23°C / 50 % RH**

- на ощупь через 1 час

**Покрытие следующим  
слоем** через 2 - 3 часа

**Разбавитель, очистка  
инструментов** Вода

**См. на обороте**

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная  
подготовка**

См. этикетку или спецификацию на силиконо-эмульсионную краску СИЛОКСАН.

**Окрашивание**

До нанесения смешать с силиконовой эмульсионной краской СИЛОКСАН в соотношении: 9 л краски на 0,5 литра гели.  
Следует перемешивать, например, сверлильной машинкой, как минимум, 5 минут.  
Окрашивание выполнять в соответствии с инструкцией по окрашиванию силиконовой эмульсионной краской СИЛОКСАН. **ВНИМАНИЕ! Готовую смесь следует использовать в тот же рабочий день (< 18 часов).** Краска пригодна для применения и после данного срока, но ее водоотталкивающая способность станет слабее, приближаясь к категории поверхностной краски.

**Условия обработки**

Температура должна быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

**ХРАНЕНИЕ**

Защищать от мороза.  
Температура хранения должна быть ниже +30°C.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---