

**ТИП ПРОДУКТА**

САУНА-НАТУРА - это водоразбавляемое желеобразное бесцветное защитное средство для деревянных поверхностей, которое образует водо- и грязестойкую поверхность.

Изделие относится к **категории М1** строительных материалов по выбросам вредных веществ.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Для обработки потолочных и стеновых панелей в парилках. Можно применять также в каминных и жилых комнатах для обработки потолочных и стеновых панелей. Не подходит для обработки полов.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Содержание сухих веществ** Прим. 20 объемных %

**Практическая укрывистость** Однослойное нанесение на гладкую поверхность: прим. 10 м²/л

**Плотность** прим. 1,0 г/мл

**Время высыхания, +23°C / 50 % RH**

- пыль не пристает

через ½ часа

**Следующая обработка**

через 1 - 2 часа

**Разбавитель, очистка инструментов**

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.

**Цвета**

Бесцветный

Краска подходит к колеровочной системе Текномикс

**Стойкость к мытью**

Хорошая.

**См. на обороте**

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная  
подготовка поверхности**

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой.  
С деревянной поверхности удалить пыль и прочую грязь.

**Нанесение**

Перед использованием тщательно перемешать.  
При необходимости разбавить водой.

Покрывать потолочные и стеновые панели в парилке ровными слоями составом САУНА-НАТУРА в один слой, а в каминных и жилых комнатах 2 - 3 слоями.

**Условия нанесения**

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.  
Температура воздуха, защитного средства для сауны и подложки должны быть выше + 5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ**

Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости

**ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА**

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---