

**ТИП ПРОДУКТА
ПРИМЕНЕНИЕ**

Состав, разбавляемый растворителем, представляет собой основную защиту деревянных поверхностей, находящиеся на открытых площадках. Применяется для новых и ранее пропитанных или обработанных защитным средством для древесины деревянных поверхностей. ВУДЕКС КЮЛЛЯСТЕ глубоко проникает в древесину, не образуя пленку и обеспечивает эффективную защиту.

СПЕЦСВОЙСТВА

Бесцветный ВУДЕКС КЮЛЛЯСТЕ применяется для защиты деревянных поверхностей, наносимый до их покраски или лакировки. Обработанную поверхность следует покрасить или покрыть лаком как можно скорее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**Практическая укрывистость**

Распиленная доска	3 - 6 м ² /л
Строганная доска	6 - 8 м ² /л

На укрывистость влияют в т.ч. качество древесины и влажность.

Плотность

прим. 0,8 г/мл

Время высыхания, +23°C

Пропитка не образует пленку, так, что поверхность ощущается сухой сразу того, как пропитка впитается в древесину.
На бесцветный ВУДЕКС КЮЛЛЯСТЕ нанесение следующим слоем краски или лака через 1 час, водоразбавляемыми красками через 16 часов.

Очистка инструментов

ТЕКНОСОЛВ 1621

Цвета

Бесцветный

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ****Обработка**

ВУДЕКС КЮЛЛЯСТЕ наносится на чистую сухую поверхность мягкой кистью, малярной щеткой, распылителем или окунанием. Торцы и прочие пористые участки обрабатывать несколько раз. Состав, который не впитался, вытереть через 1 - 2 часа после обработки.

Условия обработки

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
Во время обработки и высыхания температура воздуха, поверхности и состава для пропитки должны быть выше 0°C, и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
