KERASTOP

ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1-компонентная дисперсия, для влагоизоляции стен и потолков в ванных и душевых комнатах при внутренних работах. Создаёт паропроницаемую пленку, перед последующим наклеиванием кафельной плитки.

СВОЙСТВА

- сертификат М1 по эмиссии поверхностных материалов
- высокое содержание сухого вещества
- легко наносится
- безопасная в работе
- неогнеопасная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее вещество	Бутадиен-стирол
Разбавитель	Вода
Удельный вес	ок. 1,0 кг/л
Расход	Общий расход 4-5 м²/л (2 слоя)

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения, основания и самой мастики не ниже +10 °C
Относительная влажность бетонного основания не более 60 %
Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания материала. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ИНСТРУМЕНТ

Валик, кисть

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, ровным, чистым, сухим и подходить для влажного (мокрого) помещения: бетон, газо- и пенобетон, поверхности, выровненные растворами на цементной основе, влагостойкие фанера и ГКЛ, сложные поверхности (старая кафельная плитка, старые ПВХ-покрытия).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тщательно перемешать дисперсию перед нанесением. Нанесите первый слой ***Керастона***, разбавив его предварительно водой в соотношении 1:1. Второй слой наносится через 1-2 часа неразбавленной влагоизоляцией. Облицовку плитками можно начинать, не ранее, чем через 8 часов. Для приклеивания плитки используются клеи для сложных поверхностей, например ***Киилто Про Фикс, Киилто Ультра Фикс*** и т.д. Для одних стен можно использовать готовый к применению клей для кафеля ***Киилто Мастер Фикс***.
Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы.

Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию.

Tämä tuoteseloste on ohjeellinen. Paikalliset olosuhteet ja työselitykset huomioitava