

CLEAN

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПЛИТОК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется после облицовки поверхностей кафельными плитками и заделки швов между ними, для окончательной очистки, с целью удаления остатков раствора с поверхности кафеля. Подходит также для удаления ржавчины и известкового налета с поверхностей, отделанных кафелем и с фарфоровых сантехнических приборов.

СВОЙСТВА

- содержит органические кислоты
- быстро растворяет ржавчину и карбонат кальция
- не повреждает глазурь
- не применяется для мрамора
- не горючее

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	щавелевая кислота и синтетические тенциды
Разбавитель	Вода
pH	1,0
Плотность	1,0 кг/л
Условия для работы	температура воздуха и обрабатываемого основания – не ниже +15 °C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смочить очищаемую поверхность водой до нанесения средства **Clean**. При обычной очистке средство разбавляется прохладной водой: 25-50 мл средства на 5 л воды. Средство нанести на поверхность на 10-20 мин., после чего механически удалить загрязнения и промыть большим количеством воды. Применение щетки или губки улучшает воздействие средства. Для удаления сильно въевшейся ржавчины или прочного известкового налета, средство можно применять в неразбавленном виде. После применения необходимо нейтрализовать поверхность щелочным средством.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт содержит органические кислоты и является разъедающим. Применять защитные перчатки и избегать брызг и попадания в глаза. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА

0,5 л

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении, при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.

После длительного хранения средство следует перемешать перед применением.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации.

