

DIAMANT

ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентный, полиуретановый паркетный лак на водной основе, который применяется для лакирования паркетных и деревянных полов в помещениях, в которых требуется повышенная стойкость к износу и следам от обуви, например, в спортивных залах и общественных помещениях.

СВОЙСТВА

- хорошие свойства по стойкости к истиранию, выполняет требования по DIN 18032-2
- отличная стойкость к следам от обуви
- двухкомпонентный
- легко наносится
- хорошо выравнивается
- хорошая заполняющая способность
- высокое содержание сухого вещества
- высокая стойкость к износу и воздействию химикатов
- подчеркивает натуральный цвет дерева
- содержит эффективную защиту против УФ
- безопасный при работе
- пожаробезопасный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее вещество	полиуретан
Степень глянца (по Гарднеру)	ок. 55 (полуглянцевый) ок. 20 (полуматовый)
Содержание сухого вещества	ок. 33 %
Удельный вес	ок. 1
Время для применения	ок. 5 часов (после смешивания компонентнов)
Высыхание и отверждение лака	
- при нанесении стальным шпателем:	15-30 мин.
- при нанесении флотексным шпателем или кистью:	ок. 2-4 часов (при +20°C и 50% относительной влажности)
через 2 - 3 суток лак выдерживает легкий износ, а окончательную прочность лак набирает через 2 недели.	
Расход	- ок. 7-12 м ² /л однократное нанесение валиком, кистью или флотексным шпателем
	- ок. 30 м ² /л однократное нанесение стальным шпателем

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения, лака и древесины	+18...+24°C
Влажность древесины	7 ± 2 %
Относительная влажность воздуха	не более 70 %
Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания лака. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.	

РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

Валик, флотексный, мохеровый или стальной шпатель. Для неровных полов можно использовать кисть.